



RACCORDI GIREVOLI - GIUNTI PG SWIVEL CONNECTIONS - HOSE SHANKS

RACCORDI GIREVOLI / SWIVEL CONNECTIONS


Pressione di esercizio max.: 50 bar
Portata a 3 bar: 60 l/min
Peso: 75 g - 95 g
Materiali: ottone - acciaio inox - FPM

Max. operating pressure: 50 bar / 700 psi
3bar / 44 psi capacity: 60l/min - 16 USGal/min
Weight: 75 g / 2.6 oz - 95 g / 3.3 oz
Materials: brass - stainless steel - FKM



26.1502.45
23.1502.55

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	ATTACCO connection	
26.1502.45	G1/2M. - G1/2F. 1/2"BSPM. - 1/2"BSPF.	10
23.1502.34	3/4"FGHT - G1/2M. 3/4"FGHT - 1/2"BSPM.	10
23.1502.53	G3/4F. - G1/2M. 3/4BSPF. - 1/2"BSPM.	10
23.1502.55	G1/2F. - 1/2"NPTM. 1/2"BSPF. - 1/2"NPTM.	10
23.1502.56	G3/4F. - 1/2"NPTM. 3/4"BSPF. - 1/2"NPTM.	10
23.1502.57	3/4"FGHT. - 1/2"NPTM.	10



23.1502.34
23.1502.53
23.1502.56
23.1502.57

GIUNTO PG / PG HOSE SHANK

Materiali: ottone - PA66
Attacco: G1/2F.

Materials: brass - PA66
Connection: 1/2"BSPF.



COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	Ø	GHIERA nut	SOLO RACCORDO shank only	SOLO GHIERA nut only	SOLO GUARNIZIONE gasket only	
162.604.5	6	girello - fly nut	162.1502.13	162.605.2		25
162.604.1	8	girello - fly nut	162.1502.1	162.605.2		25
162.604.15	8	ch 24 - hex. 24	162.1502.1	162.605.21		25
162.604.20	8	PA66	162.1502.1	14.605.30		25
162.604.2	10	girello - fly nut	162.1502.2	162.605.2	162.601.6	25
162.604.14	10	ch 24 - hex. 24	162.1502.2	162.605.21		25
162.604.21	10	PA66	162.1502.2	14.605.30		25
162.604.3	13	girello - fly nut	162.1502.3	162.605.2		25
162.604.17	13	ch 24 - hex. 24	162.1502.3	162.605.21		25




GIUNTO DOPPIO / DOUBLE HOSE SHANK

Materiali: ottone
Attacco: G1/2F.

Materials: brass
Connection: 1/2"BSPF.



COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	Ø	GHIERA nut	SOLO RACCORDO shank only	SOLO GHIERA nut only	SOLO GUARNIZIONE gasket only	
162.604.7	10	girello - fly nut	162.1502.20	162.605.2	162.601.6	25
162.604.10	10	ch 24 - hex. 24	162.1502.20	162.605.21	162.601.6	25
162.604.8	13	girello - fly nut	162.1502.21	162.605.2	162.601.6	25
162.604.11	13	ch 24 - hex. 24	162.1502.21	162.605.21	162.601.6	25
162.604.9	19	ch 24 - hex. 24	162.1502.22	162.605.22	23.602.34	25

