

MANKAR®-Drive területteljesítménnyel

Függesztett gépek négy különböző modellváltozatban kaphatók. Az Unima-City kivételével mindegyik modell egy vagy két Flex-védőernyővel dolgozik, amely akadálnak ütközve automatikusan kitér. Herbicidtartályaik és más fődarabjaik fém házban kaptak helyet. Valamennyi függesztett gép elektronikus fúvókaellenőrzővel rendelkezik.

Varimant-modellek

A Varimant-ONE és a Varimant-TWO modelleknek egy illetve két, oldalra kinyúló konzolja van védőernyőkkel. Ezek a gépek nagyobb sorközű kultúrákban optimálisan használhatók. A Standard-kivitelek munkaszélessége egészen 2,10 méterig mechanikusan állítható. Ennél nagyobb munkaszélesség, illetve a munkaszélesség hidraulikus vagy elektromos állítása opció.

VARIMANT-TWO-S MODELLEK

MODELL	TWO-S 25 FLEX	TWO-S 40 FLEX	TWO-S 55 FLEX
Cikkszám	105411	105412	105413
Munkaszélesség	2 x 15 – 25 cm	2 x 25 – 40 cm	2 x 40 – 55 cm
Munkaszélesség	100 – 150 cm	130 – 180 cm	160 – 210 cm
Felfogatás	3-pontos, 1., 2. vagy 3. kategóriás függesztőműre (választható)		
Tömeg	42 kg	45 kg	48 kg

MŰSZAKI ADATOK

Fúvókák száma	2
Adagolás	elektromos szivattyúval
Tartálytérfogat	6 liter
Kezelhető terület	max. 6 ha
Áramellátás	fedélzeti hálózatról

VARIMANT-ONE-S MODELLEK

MODELL	ONE-S 25 FLEX	ONE-S 40 FLEX	ONE-S 55 FLEX
Cikkszám	105415	105416	105417
Munkaszélesség	15 – 25 cm	25 – 40 cm	40 – 55 cm
Munkaszélesség	max. 75 cm	max. 90 cm	max. 105 cm
Felfogatás	3-pontos, 1., 2. vagy 3. kategóriás függesztőműre (választható)		
Tömeg	39 kg	41 kg	44 kg

MŰSZAKI ADATOK

Fúvókák száma	1
Adagolás	elektromos szivattyúval
Tartálytérfogat	6 liter
Kezelhető terület	max. 6 ha
Áramellátás	fedélzeti hálózatról

Varimant-ONE-S 40 Flex



Varimant-TWO-S 40 Flex



Unima-TWO-P 110 Flex

