



# DirectoValve® 460 sorozatú háromutas szeleptömb

A 460BEC golyós szelep tömb folyamatos megbízhatóságot ad. Kapható E vagy EC sorozatú motorokkal kábel- vagy DIN elektromos csatlakozásokkal. A DirectoValve motorokról további információért lásd a 66. oldalt.

## Jellemzők:

- 22 ford./perc, elzárás 0,7 mp alatt teljesen nyitottból zárt állapotba.
- A C változat VisiFlo® színekódolt beállításokkal rendelkezik, amelyek több fűvóka illesztésére használhatók.
- Az E változatnak egy beállítása van.
- A menetes QC (gyorscsatlakozó) tömlővégek vagy az 50-es sorozatú karimaszerelvényes kimeneti csatlakozások választása esetén a 460BEC szeleptömb tetszőleges számú szelep gyors és egyszerű elzárását teszi lehetővé.
- Rozsdamentes acél szár és golyó
- Átfolyási sebesség: 94 l/perc (25 GPM) 0,34 bar (5 PSI) nyomáseséssel, 132 l/perc (35 GPM) 0,69 bar (10 PSI) nyomáseséssel.
- Maximális méretezési nyomás 20 bar (300 PSI).
- A 460BEC sorozatú szelepek kétutas és visszaáramlásos változatokban is kaphatók. Lásd a 92. oldalt a 460BEC kétutas verzióra, és a 96. oldalt a 460FB visszaáramlásos verzióra vonatkozóan.

**461BEC-3EF-C szelep**  
(hátnézet)



**461BEC-3CF-C szelep**  
(hátnézet)



**463BEC-3CF-C szeleptömb**  
(hátnézet)



**463BEC-3EF-C szeleptömb**  
(hátnézet)



(előlnézet)