



Csúcsminőségű kézi szelepek szórófejekhez, toldatok és karok az Ön szükségleteinek maximális kielégítésére. A kézi szelep részegységek készülhetnek az ezen az oldalon bemutatott alkatrészekből. A jobb oldalon bemutatott „tipikus összeállítás” 4727 kart, 4688 szelepet, 4673-8 elforgatható testű ívelt toldatot, TeeJet sapkát és lapos szórású fúvókát tartalmaz.



Tipikus elzáró szelep összeállítás

## AA31 max. 35 bar (500 PSI) nyomáshoz

Tenyérbe illő kényelmes szórópisztoly. Bármely TeeJet fúvókához. 1/4" normál csöméretű (külső menetes) bevezető csatlakozó.

Kovácsolt sárgaréz test és nikkelezett acél billentyű. Teflon® szeleplék és tömítés, rozsdamentes acél szelepszár. Súly: 0,34 kg (12 oz.). Kapható 31-1/4F változatban 1/4" (belső) amerikai csöméretes bevezető csatlakozóval is.



AA31

## Szelepek



4688

6466



6104

6590

### 4688 billentyűbiztosítós kioldószelep.

A maximális átfolyási mennyiség 7,6 l/perc (2 GPM) a maximális nyomás 17 bar (250 PSI). 1/4" (belső) amerikai csöméretes bevezető csatlakozó, 1/16" – 16 (külső) csöméretes kimeneti csatlakozó. A TeeJet és a ConeJet® fúvókákkal, az állítható ConeJet fúvókákkal és a MulteeJet® fúvókákkal használatos. Sárgaréz anyagú.

**6466 kioldószelep;** megegyezik a 4688 típusal, csak kisebb a billentyűbiztosító, extra hosszú billentyűvel. Sárgaréz anyagú.

**6104 billentyűbiztosítós kioldószelep.** Megegyezik a 4688 típusal, leszámítva az 1/4" (belső) amerikai csöméretes be- és kimeneti csatlakozókat. Sárgaréz anyagú.

**6590 kioldószelep;** megegyezik a 6104 típusal, csak kisebb a billentyűbiztosító, extra hosszú billentyűvel. Sárgaréz anyagú.

**13212 adapter;** 3/8" (belső) amerikai csöméretes kimeneti csatlakozó, 3/4" kerti tömlőmenetes bemeneti csatlakozó a 3/8" 36-os szelephez. Sárgaréz anyagú.



13212

Kerti tömlőadapter a 36-os szelephez

## Szelepkarok

### Szelepkar választék – a fenti szelepekhez



4727



4754



4725

A kimeneti csatlakozók 1/4" (külső) amerikai csöméretesek, hogy illeszkedjenek az összes bemutatott szelep 1/4" (belső) amerikai csöméretes bemeneti csatlakozóihoz. Típusválaszték bármely igényhez.

**(B)4727 „Sure Grip” fogantyú,** sárgaréz, gumiborítású, 1/4" NPS (külső) vagy Withworth csöméretes bevezető tömlőcsatlakozóval.

**4754 „Sure Grip” fogantyú,** sárgaréz, gumibevonatú, 3/4" kerti tömlőmenetes (belső) bevezető csatlakozó.

**4725 kar,** 1/8" sárgaréz perselyezett csőből. A fogantyú úgy készül, hogy tömlőt húznak a csőre.

## Szelep- és szórópisztoly-toldatok



9527



4673



7715

### Nagynyomású ívelt csőtoldatok

9527 – max. 70 bar (1.000 PSI) nyomásra. Illik a GunJet szórópisztolyok 23H és 31 modelljeihez.

Max. 70 bar (1.000 PSI) nyomásra.

A TOLDAT TÍPUSA ÉS SZÁMA	A TOLDAT HOSSZA MM-BEN
9527-8	203 mm (8")
9527-18	457 mm (18")
9527-24	610 mm (24")
9527-36	914 mm (36")
9527-48	1,219 mm (48")



22665-PP

### TriggerJet® toldat

22665-PP a 22650-PP TriggerJet szórópisztolyhoz. 10 bar (150 PSI) maximális névleges nyomás. Kapható 38 és 61 cm (15" és 24") hosszban.

### Egyenes és ívelt toldatok

4673 és 6671 – max. 9 bar (125 PSI) nyomásra. 7715 – max. 17 bar (250 PSI) nyomásra. Illik a 23L és 31 GunJet® szórópisztolyokhoz és kioldószelepekhez.

EGYENES RÖGZÍTETT TESTŰ	ÍVELT ELFORGATHATÓ TESTŰ	ÍVELT RÖGZÍTETT TESTŰ	TOLDAT HOSSZA
7715-8	4673-8	6671-8	203 mm (8")
7715-18	4673-18	6671-18	457 mm (18")
7715-24	4673-24	6671-24	610 mm (24")
7715-30	4673-30	6671-30	762 mm (30")
7715-36	4673-36	6671-36	914 mm (36")
7715-48	4673-48	6671-48	1,219 mm (48")