



# TeeJet® Fúvókaszűrők



SZÜRÖBETÉT RÁCSMÉRET
16
24
25
50
80
100
200

## TeeJet szűrők

A szűrők védik a fúvóka nyílásait az eltömődéstől és a sérüléstől. Rozsdamentes acél szitaszűrők 24-es, 50-es, 80-es, 100-es és 200-as rácsméretben kaphatók. A 19845 típusú fúvókaszűrők csak 25-ös és 50-es rácsméretben kaphatók.

TEEJET SZÜRŐ SZÁMA	A SZÜRÖTTEST ÉS A SAPKA ANYAGA	A SZITASZÖVET ANYAGA
5053*	Sárgaréz	Rozsdamentes acél
8079-PP*	Polipropilén	Rozsdamentes acél
6051-SS*	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél
19845-PP*	Polipropilén	Polipropilén

\*A rendeléskor adja meg a szűrőbetét rácsméretét.

## 55215 Öntartó fúvókaszűrő

### Jellemzők:

- A Quick TeeJet sapkával való használathoz.
- Lehetővé teszi a fúvókaszűrő könnyű leszerelését a szórófejtestről a tisztításhoz.
- 50-es vagy 100-as rácsméretű színkódolt szűrő opcióként EPDM vagy Viton® tömítéssel.



SZÜRŐSZÁM	RÁCSMÉRET
55215-50-*	50
55215-100-*	100

### Megrendelés módja:

Példa: 55215-50-EPR, EPDM tömítés  
55215-50-VI, Viton tömítés

\*Adja meg a tömítés anyagát.

## TeeJet réselt szűrők

Egy darabból álló szűrők szilárd lebegő részecskéket tartalmazó folyadékokhoz.



TEEJET SZÜRŐ SZÁMA	A SZÜRŐ ANYAGA	A KÖVETKEZŐ RÁCSMÉRETEK MEGFELELŐ	SZÍNKÓD (CSAK NEJLON VÁLTOZATOK)
4514-*-10	Sárgaréz vagy nejlon	50	
4514-*-20	Sárgaréz, alumínium vagy nejlon	25	
4514-*-32	Sárgaréz, alumínium vagy nejlon	16	

\*A fenti számok sárgarézre vonatkoznak. Nejlon esetén tegye hozzá az „NY” jelölést. Alumínium esetén tegye hozzá az „AL” jelölést.

## 4193A TeeJet szűrő és visszacsapó szelep

Minimálisan csökkenti a szórófej csepegését; illik valamennyi TeeJet szórófejhez. A golyós visszacsapó szelep 0,34 bar (5 PSI) nyomáson nyit. Max. 3 l/perc (0,8 GPM) átfolyási mennyiséghez ajánlott. 24, 50, 100 és 200 rácsméretű szitaszövetek. Nem használandó AI vagy DG típusú fúvókákkal.



**Megjegyzés:** E golyós visszacsapó szelepek használatakor a rugóállandótól függően 0,34–0,7 bar (5–10 PSI) nyomásesés adódik.

A VISSZACSAPO SZELEP SZÁMA	A TEST ÉS A SAPKA CSAVARJÁNAK ANYAGA	A SZITASZÖVET ANYAGA	A GOLYÓ ANYAGA
4193A- *- *	Sárgaréz	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél
4193A-SS- *- *	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél
4193A-PP- *- *	Polipropilén	Rozsdamentes acél	Viton
4193A-PP-*-SS-*	Polipropilén	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél

\*A rendeléskor adja meg a rugóállandót és a szűrő rácsméretét.



# TeeJet® Vonalszűrők

Kis helyigényének köszönhetően az AA122 vonalszűrő jól elfér a kis mezőgazdasági és pázsitpermetező gépeken. Az AA122 polipropilén szűrőfej és szűrőpohár konstrukció, rozsdamentes acélszűrővel, 1/2" és 3/4" (belső) amerikai csőmenetes csőcsatlakozással rendelkezik és kiválóan vegyszerálló. A maximális névleges nyomás 10 bar.



23174 45102



**AA122-PP**  
Kompakt folyadékszűrő

**AA122-ML**  
Kompakt folyadékszűrő

**37270-122-PP**  
Kimosható szűrő

### 37270-122-PP

A szűrő időnként az öblítővezetékbe szerelt szelep (a szelep nem tartozék) megnyitásával.

SZÜRŐSZÁM	CSŐC-SATL	HOZZÁVETŐLEGES ÁTFOLYÁSI MENNYISÉG 0,34 bar (5 PSI) NYOMÁSÉSÉS MELLETT, l/perc (GPM) MEGADVA	SZITASZÖVET		NÉVLEGES NYOMÁS
			SZÜRÖBETÉT RÁCSMÉRET	ALKATRÉ-SZÁM	
AA(B)122-1/2-PP-*	1/2"	12 (45)	16	CP23174-1-SS	10 bar (150 PSI)
AA(B)122-3/4-PP-*	3/4"	16 (60)	30	CP23174-2-SS	
AA(B)122ML-1/2-PP-*	1/2"	12 (45)	50	CP45102-3-SSPP	
AA(B)122ML-3/4-PP-*	3/4"	16 (60)	80	CP45102-4-SSPP	
(B)37270-122-1/2-PP-*	1/2"	12 (45)	100	CP45102-5-SSPP	
(B)37270-122-3/4-PP-*	3/4"	16 (60)	200	CP23174-7-SS	

\* = Rácsméret

Csere fej tömítés: CP23173-EPR(-VI)

(B) = BSPT