

DAL 1904



# SPRAY MEC

**POMPA IRRORATRICE A ZAINO - PULVERISATEUR À DOS  
KNAPSACK SPRAYER - BOMBA ROCIADORA DE MOCHILLA**



## POMPA IRRORATRICE A ZAINO

Serbatoio in "MOPLEN" capacità lt.18 con scala graduata.  
Pompa a stantuffo con valvole sferiche in acciaio INOX, pressione raggiungibile 15 atmosfere.  
Camera di compressione in "MOPLEN" con bocchettone d'uscita orientabile a destra e sinistra.  
Telaio portante in tubo d'acciaio con poggia schiena.  
Coperchio con chiusura a vite e valvola.  
Leva manubrio intercambiabile a destra o sinistra.  
Bretelle in P.V.C. rinforzate, regolabili in lunghezza.  
Lancia con getto regolabile e intercambiabile.  
Peso netto Kg. 6.

## KNAPSACK SPRAYER

4 imp.gals "MOPLEN" plastic tank, with graduated scale.  
Piston pump with spherical stainless steel valves.  
Maximum pressure: 220 p.s.i.  
"MOPLEN" plastic pressure chamber, with outlet movable to the left or right.  
Strong steel tube frame, with back support.  
Screw type tank cap with valve.  
Interchangeable pump lever to be used with either left or right hand.  
Reinforced P.V.C. braces that can easily be adjusted to the desired length.  
Hand-lance with interchangeable and adjustable nozzles.  
Net Weight 13 lb.

## POMPE PULVERISATEUR À DOS

Réservoir en plastique "MOPLEN", capacité lt. 18, avec échelle graduée.  
Pompe à piston avec soupapes sphériques en acier INOX, pouvant atteindre une pression de 15 atmosphères.  
Chambre de compression en "MOPLEN" avec embout de sortie orientable à droite et à gauche.  
Châssis en tube d'acier pour soutenir le dos.  
Couvercle avec fermeture à vis et soupape.  
Lever guidon interchangeable droite et gauche.  
Bretelles en PVC renforcées, réglables en longueur.  
Lance à jet réglable et interchangeable.  
Poids net Kg. 6.

## BOMBA ROCIADORA DE MOCHILLA

Tanque de plástico "MOPLEN", capacidad 18 litros y con escala graduada.  
Bomba de pistón con válvulas esféricas de acero inoxidable.  
Presión máxima de 15 atmósferas.  
Cámara de presión de "MOPLEN", con boquilla de salida orientable hacia la derecha o a izquierda.  
Estructura en tubo de acero con apoya espalda.  
Tapa con cierre de rosca y valvula.  
Palanca de bombeo intercambiabile para maniobra a la derecha o izquierda.  
Tirantes de P.V.C. reforzados y ajustables a la longitud deseada.  
Lanza con rociador regulable e intercambiabile.  
Peso neto 6 Kg.