

# UNISPRAY

## STANDARD

POMPANTE FIBRA • POLIPROPILENE

Novità



Lt. 10 • 16 • 20

- Serbatoio in materiale termoplastico, resistente ai raggi UV. Fascia laterale trasparente per il controllo del livello del liquido.
- Pompa a stantuffo con valvole sferiche.
- Camera compressione in fibra di polipropilene. Garanzia anni 5.
- Coperchio in PVC.
- Bretelle in PVC regolabili in lunghezza.
- Lancia con impugnatura in fibra, prolunga metallica, ugello regolabile e curva in ottone.
- Struttura «BIFRONTALE». Pompa manovrabile sia con la mano DESTRA che SINISTRA, basta collocarla sulle spalle nel senso voluto.

- Tank made of the thermoplastic material, UV rays resistant. Transparent lateral band for an easy checking of liquid level.
- Piston pump with spherical.
- Polypropylene pressure chamber, with fixed outlet. Guarantee 5 years.
- PVC cap.
- «TWO-FACE» structure. It can be pumped with either left or right hand, by turning the pump to the desired position.
- PVC braces that can easily be adjusted to the desired length.
- Lance: Fibre handle, metallic extension, adjustable nozzle and brass curve.

- Réservoir en matière thermoplastique traité anti UV. Bande latérale translucide pour le contrôle du niveau du liquide. Capacité 10-16-20 l.
- Pompe à piston avec soupapes sphériques.
- Chambre de compression en polypropylène avec embout de sortie fixe. Garantie 5 ans.
- Couvercle en PVC.
- Bretelles en PVC réglables en longueur.
- Lance: Poignée en fibre, prolonge métallique, jet réglable et courbe en laiton.
- Structure «BIFRONS». La pompe peut se manoeuvrer de la main droite ou de la main gauche, il suffit de l'installer sur le dos dans le sens souhaité.

- Tanque de material termoplástico, resistente a los rayos UV. Lateral transparente para un fácil control del líquido. Capacidad 10-16-20 l.
- Bomba de pistón con válvulas esféricas.
- Cámara de presión en polipropilene con boca de salida fija. Garantía 5 años.
- Tapa de PVC.
- Estructura «BIFRONTAL» que permite la maniobra con la mano derecha o izquierda, colocando la bomba en la posición deseada.
- Tirantes de PVC ajustables a la longitud deseada.
- Lanza: Empuñadura en fibra, asta metálica y curva en latón.

- Nuova Unispray 10 Lt. Peso Netto Kg. 3,300.
- Nuova Unispray 16 Lt. Peso Netto Kg. 3,500.
- Nuova Unispray 20 Lt. Peso Netto Kg. 3,800.

- New Unispray 10 Lt. Net Weight Kg. 3,300.
- New Unispray 16 Lt. Net Weight Kg. 3,500.
- New Unispray 20 Lt. Net Weight Kg. 3,800.

- Nouvelle Unispray 10 l. Poids Net Kg. 3,300.
- Nouvelle Unispray 16 l. Poids Net Kg. 3,500.
- Nouvelle Unispray 20 l. Poids Net Kg. 3,800.

- Nueva Unispray 10 l. Peso Neto Kg. 3,300
- Nueva Unispray 16 l. Peso Neto Kg. 3,500
- Nueva Unispray 20 l. Peso Neto Kg. 3,800