



DirectoValve® 460-as sorozatú visszaáramlásos szeleptömb

A 460FB visszaáramlásos szeleptömbök a nyomás visszaáramlását biztosítják a szűrőkeret vezetékétől a tartályba akkor, amikor a szelep kikapcsolt állásba kerül.

Kapható E vagy EC sorozatú motorokkal kábel- vagy DIN elektromos csatlakozásokkal. A DirectoValve motorokról további információért lásd a 66. oldalt.

Jellemzők:

- 22 ford./perc, elzárás 0,7 mp alatt teljesen nyitottból zárt állapotba.
- A menetes, QC gyorscsatlakozó (Quick Connect) tömlővégek vagy az 50 sorozatú karimaszerelvényes kimeneti csatlakozások választása esetén a 460FB annyi szelep gyors és egyszerű elzárását teszi lehetővé, amennyire csak szükség van az Ön permetezőgépén.
- Rozsdamentes acél szár és golyó.
- Az átfolyási sebesség 91 l/perc (24 GPM) 0,34 bar (5 PSI) nyomáséssal, 129 l/perc (34 GPM) 0,69 bar (10 PSI) nyomáséssal.
- 8 bar (115 PSI) maximális nyomás.
- A 460FB sorozatba tartozó szelepek 2 utas és 3 utas változatban is kaphatók. Lásd a 92. és a 94. oldalakat.



461BEC-3FB4-C szelep
(hátnézet)



(előlnézet)

