



DirectoValve® Kétutas, elektromos működtetésű mágnesszelepek

AA144P-, AA144A-, AA145H-, DirectoValve szabályozószelepek

- Közvetlen működés; a vezérlőfurat nélküli nagy belső áramlási kamra csökkenti az eldugulás kockázatát



AA144P



AA144P-3
(három egység)

- A rozsdamentes acélból készült alkatrészek további korrózióval szembeni ellenállást biztosítanak.
- 12 V-os egyenáramú rendszeren működtethető.
- Maximális nyomás 7 bar (100 PSI).

- A tokozott szolenoid tekercs kicserélhető a szelepnek a rendszerből történő eltávolítása nélkül.
- EPDM membránok és tömítőalátétek, opcionális Viton®.
- Folyamatos átfolyású elkerülő csatlakozás a permetező vezeték felé, amelyet szelep „be-ki” műveletek vezérelnek.

AA144P DirectoValve szabályozószelepek

- Átfolyási sebesség: 38 l/perc (10 GPM) 0,34 bar (5 PSI) nyomáséssal, 53 l/perc (14 GPM) 0,69 bar (10 PSI) nyomáséssal.
- 2,5 A áramfelvétel.
- Polipropilén test a vegyi ellenállás érdekében.
- Szálerősítéses Viton membránok és tömítőalátétek.

- Ütembeállítás nem szükséges.
- Korrózióálló, 430SS szolenoid minőségű armatúra és armatúraleállítás.
- Tokozott tekercs és mágneses áramkör.


Megrendelés módja:

A rendeléshez adja meg a AA144P- kódot, majd az „1”, „2” vagy „3” számot az egységek számának jelzésére.

Példa: AA(B)144P-3

MODELLSZÁM	BEMENETI MÉRET	KIMENETI MÉRET	ÁRAMFELVÉTEL
AA(B)144P-*	3/4"	1/2"	2,5 A

(B) = Withworth-csőmenet



AA144A szelep max. 7 bar (100 PSI) nyomásig

- Átfolyási sebesség: 57 l/perc (15 GPM) 0,34 bar (5 PSI) nyomáséssal, 79 l/perc (21 GPM) 0,69 bar (10 PSI) nyomáséssal.
- Csoportosítható más 144A DirectoValve szabályozószelepekkel.
- 2,5 A áramfelvétel.
- Polipropilén test a vegyi ellenállás érdekében.
- Szálerősítéses membránok.

- Kapható két- vagy háromegységes kiserelésben.

Megrendelés módja:

A rendeléshez adja meg a AA144P- kódot, majd az „1”, „2” vagy „3” számot az egységek számának jelzésére.

Példa: AA(B)144A-3

MODELLSZÁM	BEMENETI MÉRET	KIMENETI MÉRET	ÁRAMFELVÉTEL
AA(B)144A-*	3/4"	1/2"	2,5 A

(B) = Withworth-csőmenet

AA144A-3
(három egység)



AA145H szabályozószelepek

- Átfolyási sebesség: 30 l/perc (8 GPM) 0,34 bar (5 PSI) nyomáséssal, 42 l/perc (11 GPM) 0,69 bar (10 PSI) nyomáséssal.
- Csoportosítható más 145H DirectoValve szabályozószelepekkel.
- 2,5 A áramfelvétel.
- Üvegszál erősítésű nejlón test.

Megrendelés módja:

Adja meg az alkatrész számát.

Példa: AA145H-1



AA145H

MODELLSZÁM	BEMENETI MÉRET	KIMENETI MÉRET	ÁRAMFELVÉTEL
AA145H-1	1"	1"	2,5 A