



AA126ML-F50



AA126ML-3 vagy -4

AA126 öblítővezeték szűrő

Jellemzők:

- 14 bar (200 PSI) maximális névleges nyomás
- A szűrőfej és a szűrőpohár üvegszálalás polipropilénből készül EPDM tömítéssel.
- A szitaszövetek 304SS anyagúak, színkódolású polipropilén keretekkel és leszerelhetők a tisztításhoz.
- Leszerelhető sapka és O-gyűrű az öblítéshez és az öntisztítási műveletekhez.
- Az integrált rögzítés előkészítés jóvoltából a szűrő a géphez M8 vagy 5/16" átmérőjű csavarokkal is rögzíthető.
- Kapható 3/4", 1" amerikai vagy Withworth (belső) csőmenetes és 50 sorozatú karimás csatlakozókkal az összeszerelés megkönnyítésére. A karimás szerelvényekre vonatkozó információkat lásd a 102. és 103. oldalon.
- Ugyanazt a szűrőszövetet használja, mint az AA124A vezetékiszűrő.



16903

SZÜRŐSZÁM	CSŐ-/KARIMÁS CSATLAKOZÁS (BELSŐ MENETES)	ÁTFOLYÁSI MENNYISÉG 0,34 bar (5 PSI) NYOMÁSEÉS MELLETT	SZITASZÖVET	SZÜRŐBETÉT RÁCSMÉRET*
AA(B)126ML-F50-*	50-es sorozatú karima	132 l/perc (35 GPM)	CP16903-1-SSPP	16
			CP16903-3-SSPP	30
AA(B)126ML-3-*	3/4"	87 l/perc (23 GPM)	CP16903-4-SSPP	50
			CP16903-5-SSPP	80
AA(B)126ML-4-*	1"	132 l/perc (35 GPM)	CP16903-6-SSPP	100
			CP16903-7-SSPP	200

*Adja meg a rácsméretet.

(B)=Withworth-csőmenet



AA126ML-F75



AA126ML-5 vagy -6

AA126 öblítőnyílású vonalszűrő

Jellemzők:

- 14 bar (200 PSI) maximális névleges nyomás.
- A szűrőfej és a szűrőpohár üvegszálalás polipropilénből készül EPDM tömítéssel.
- A szitaszövetek 304SS anyagúak, színkódolású polipropilén keretekkel és leszerelhetők a tisztításhoz.
- Leszerelhető sapka és tömítés az öblítési és öntisztítási műveletekhez.
- Az integrált rögzítés előkészítés jóvoltából a szűrő a géphez M10 vagy 3/8" átmérőjű csavarokkal is rögzíthető.
- Kapható 1 1/4", 1 1/2" amerikai vagy Withworth (belső) csőmenetes és 75 sorozatú karimás csatlakozókkal az összeszerelés megkönnyítésére. A karimás szerelvényekre vonatkozó információkat lásd a 102. és 103. oldalon.
- Ugyanazt a szűrőszövetet használja, mint az AA124 vezetékiszűrő.



15941

SZÜRŐSZÁM	CSŐ-/KARIMÁS CSATLAKOZÁS (BELSŐ MENETES)	ÁTFOLYÁSI MENNYISÉG 0,34 bar (5 PSI) NYOMÁSEÉS MELLETT	SZITASZÖVET	SZÜRŐBETÉT RÁCSMÉRET*
AA(B)126ML-F75-*	75-es sorozatú karima	291 l/perc (77 GPM)	CP15941-1-SSPP	16
			CP15941-2-SSPP	30
AA(B)126ML-5-*	1 1/4"	223 l/perc (59 GPM)	CP15941-3-SSPP	50
			CP15941-4-SSPP	80
AA(B)126ML-6-*	1 1/2"	291 l/perc (77 GPM)	CP15941-5-SSPP	100
			CP15941-6-SSPP	120

*Adja meg a rácsméretet.

(B)=Withworth-csőmenet

Csere fej tömítés: CP48656-EPR(-VI)