

RAPID CHECK PLUS FLANGIATO - 20 BAR RAPID CHECK PLUS - BODY WITH FLANGES - 20 BAR RAPID CHECK PLUS - CUERPO EMBRIDADO - 20 BAR



GRUPPO RAPID CHECK PLUS
RAPID CHECK PLUS UNIT
GRUPO RAPID CHECK PLUS:
PAG. 21

ATTACCO RAPIDO A FORCELLA
QUICK FORK CONNECTION
CONEXIÓN RÁPIDA DE HORQUILLA: PAG. 158

MISURATORE DI FLUSSO A TURBINA ESTRAIBILE.

La serie di contaltri Rapid Check Plus, con elevata praticità di manutenzione, completa la serie Rapid Check offrendo una maggiore convogliazione del liquido da misurare. La turbina ruota su supporti in zaffiro, con albero in acciaio o ceramica. Disponibile nelle versioni con pressione massima 20 bar (1" – 1 1/2"), con pressione massima 40 bar (1 1/2") e 50 bar (1") con flange intercambiabili. In un unico elemento sfilabile sono installati la turbina assiale e il sensore ad onda sinusoidale, ad onda quadra o ad effetto Hall.

REMOVABLE TURBINE FLOWMETER.

The Rapid Check Plus flowmeters complete the Rapid Check series offering enhanced conveyance of the liquid to be measured and high maintenance practicality. The cantilever turbine turns on sapphire supports with steel or ceramic shaft. Available in the versions with a maximum pressure of 20 bar (1" – 1 1/2"), 40 bar (1 1/2") and 50 bar (1") with interchangeable flanges. The axial turbine and the sinusoidal-wave, square-wave or Hall-effect sensor are installed on one single removable element.

CAUDALÍMETRO DE TURBINA EXTRAÍBLE.

La serie de caudalímetros Rapid Check Plus, con mantenimiento altamente práctico, completa la serie Rapid Check ofreciendo un mejor transporte del líquido a medir. Turbina instalada en voladizo en la rueda sobre soportes de zafiro con eje de acero o cerámica. Disponible en las siguientes versiones: con presión máxima de 20 bar (1" – 1 1/2"), 40 bar (1 1/2") y 50 bar (1") con bridas intercambiables. En un solo elemento extraíble se instalan la turbina axial y el sensor de onda sinusoidal, onda cuadrada o efecto Hall.

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONES: PAG. 171 (P2+P4)

MISURA SIZE TAMAÑO		ZT	ZC	ZR
1"	TJ	TJ375101		TJ375103
1 1/2"	T7 F-M	RFM75151	RFM75152	RFM75153
	T7 M-F	RMF75151	RMF75152	RMF75153
	T9 M - T7 M	TT375151	TT375152	TT375153

ZT = CON SUPPORTI IN ZAFFIRO / CARBURO-TUNGSTENO
ZC = CON SUPPORTI IN ZAFFIRO / CERAMICA
ZR = ZAFFIRO REGISTRABILI CON ALBERO IN ACCIAIO

ZT = WITH SAPPHIRE / TUNGSTEN CARBIDE SUPPORTS
ZC = WITH SAPPHIRE / CERAMIC SUPPORTS
ZR = ADJUSTABLE SAPPHIRE BEARING WITH STEEL SHAFT

ZT = CON SOPORTES DE ZAFIRO / CARBURO-TUNGSTENO
ZC = CON SOPORTES DE ZAFIRO / CERÁMICA
ZR = ZAFIRO REGULABLES CON EJE EN ACERO