

MINI CONTALITRI - 1/4" MINI FLOWMETER - 1/4" MINI CAUDALÍMETRO - 1/4"

Contalitri in plastica a turbina radiale per basse portate in due versioni (da 0,3 a 6,0 lt/min. e da 1,0 a 20 lt/min.). Attacchi filettati 1/4" maschio BSP con possibilità di accoppiamento con raccordi ad innesto rapido. Sensore di prossimità con led luminoso che ne indica il funzionamento. Realizzato in materiale plastico resistente ai liquidi corrosivi. Pressione massima di esercizio: 20 bar. L'accoppiamento dei componenti interni e il basso magnetismo del sensore Proximity permettono alla turbina il movimento anche in presenza di basse portate, mantenendo la precisione di lettura a ± 1%. Forniti con raccordi ad attacco a forcella.

Radial turbine plastic flowmeter for low flow rates in two versions (0,3 to 6,0 l/min. and 1,0 to 20 l/min.). BSP 1/4" male threaded couplings with possibility of attachment to quick-couplings. Proximity sensor with LED to indicate operation. Made of plastic material resistant to corrosive liquid. Maximum operating pressure: 20 bar. The internal component coupling and the low proximity sensor magnetism allow the turbine to operate even at low flow rates while maintaining the reading accuracy at ± 1%. Supplied with fork connectors.

Caudalímetros de plástico con turbina radial para caudales bajos en dos versiones (de 0,3 a 6,0 l/min y de 1,0 a 20 l/min). Uniones roscadas 1/4" macho BSP con posibilidad de acoplamiento con racores de conexión rápida. Sensor de proximidad con led luminoso que indica el funcionamiento. Realizado en material plástico resistente a los líquidos corrosivos. Presión máxima de funcionamiento: 20 bar. El acoplamiento de los componentes internos y el bajo magnetismo del sensor Proximity permiten el movimiento de la turbina incluso con caudales bajos, manteniendo la precisión de lectura a ± 1%. Suministrados con conexiones rápidas de horquilla.



	MINI FLOWMETER	COD.
	0,3 - 6 lt./min.	00375702
	1 - 20 lt./min.	00375701

- SENZA SENSORE
- WITHOUT SENSOR
- SIN SENSOR



12V PROXIMITY SENSOR 30308899

DIMENSIONI
DIMENSIONS
DIMENSIONES:
PAG. 166 (G8)

FLANGE · FLANGES · BRIDAS

DESCR.	COD
F. - A.20 - Ø10 mm.	20106032
F. - A.20 - Ø13 mm.	20106132
FORCELLA - FORK	20110325
M. - A.20 - §1/4" F. mm.	20108532
O-RING 123 VITON	80001132

F. = FEMMINA · FEMALE · HEMBRA
M. = MASCHIO · MALE · MACHO
§ = FILETTO · THREAD · ROSCA

A. = ATTACCO RAPIDO A FORCELLA
QUICK FORK CONNECTION
CONEXIÓN RÁPIDA DE HORQUILLA

