

80°
szórásszög

ATI 80° ALBUZ®

üreges kúpos fűvóka

ALKALMAZÁS

- ▶ Gombaölőszeres és a rovarölőszeres kezeléshez.
- ▶ Gyümölcsösökben, szőlőültetvényekben ajánlott.

FŐBB JELLEMZŐK

- ▶ 80° szórásszög 5 bar üzemi nyomásnál.
- ▶ Az üreges kúpos fűvóka finom cseppeket képez.
- ▶ A **szürke sapka** szolgál a 80o szög pontos beállítására.
- ▶ Az erős, tartós, rózsaszínű ALBUZ® kerámia magas nyomású permetezést tesz lehetővé, egyenletes fűvókatejlesztés és magasfokú pontosság mellett.


KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

- ▶ A fűvókák teljesítménye és szinkódja a nemzetközi ISO szabványnak felel meg.
- ▶ Tisztításhoz könnyen szétszedhető.
- ▶ A 80°-os szórásszög biztosítja az optimális hatékonyságot a TVI 80° fűvókáknál.
- ▶ Szórókeretben már 3 bar nyomástól kezdve használható.
- ▶ A belső elemek precíziósan polírozott felszíne biztosítja az örvénykamra tökéletes tömítettségét, és ezzel a teljesítmény pontos tartását.
- ▶ **Ajánlott üzemi nyomás: 10 bar.**


NYOMÁSTARTOMÁNY

10-től
15 bar-ig

SZORÁSSZÖG



CSEPPMÉRET SPEKTRUM



Teljesítménytáblázat

bar	RÓZSASZÍN 80-0075	NARANCS 80-01	ZÖLD 80-015	SÁRGA 80-02	LILA 80-025	KÉK 80-03	PIROS 80-04
5	0.39	0.52	0.77	1.03	1.29	1.55	2.07
6	0.42	0.57	0.85	1.13	1.41	1.70	2.26
7	0.46	0.61	0.92	1.22	1.53	1.83	2.44
8	0.49	0.65	0.98	1.31	1.63	1.96	2.61
9	0.52	0.69	1.04	1.39	1.73	2.08	2.77
10	0.55	0.73	1.10	1.46	1.83	2.19	2.92
11	0.57	0.77	1.15	1.53	1.91	2.30	3.06
12	0.60	0.80	1.2	1.6	2.00	2.40	3.20
13	0.62	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50	3.33
14	0.65	0.86	1.30	1.73	2.16	2.59	3.46
15	0.67	0.89	1.34	1.79	2.24	2.68	3.58
16	0.69	0.92	1.39	1.85	2.31	2.77	3.70
17	0.71	0.95	1.43	1.90	2.38	2.86	3.81
18	0.73	0.98	1.47	1.96	2.45	2.94	3.92
19	0.75	1.01	1.51	2.01	2.52	3.02	4.03
20	0.77	1.03	1.55	2.07	2.58	3.10	4.13
21	0.79	1.06	1.59	2.12	2.65	3.17	4.23
22	0.81	1.08	1.62	2.17	2.71	3.25	4.33
23	0.83	1.11	1.66	2.22	2.77	3.32	4.43
24	0.85	1.13	1.70	2.26	2.83	3.39	4.53
25	0.87	1.15	1.73	2.31	2.89	3.46	4.62